



Instruction Leaflet for **PRATLEY** **"WONDAFIX CAR"**

GENERAL:

This patented product is a world first, developed by Pratley. Its outstanding adhesive properties coupled with its flexibility makes it a unique bonding and shock resistant repair system.

PROPERTIES:

- Tough and shock resistant.
- Flexible.
- High adhesive strength.
- Bonds well to most materials.
- Abrasion resistant.
- Black in colour.
- No unpleasant odour.
- Can be smoothed with a wet finger.

TIME TO SET: (at 23 °C)

- Will begin to gel in 3 minutes.
- Completely dry and 20% strength in 35 minutes.
- 60% strength in 4½ hours.
- Full strength 24 hrs.


SURFACE PREPARATION:

Surfaces to be bonded should be clean and free from oil and grease. Glossy surfaces should be abraded.

MIXING INSTRUCTIONS:

NOTE: This is a 2:1 mix which is quite runny for the first 2 minutes after mixing.

1. Squeeze out a bead of hardener **from the small tube** onto a flat non-absorbent mixing surface such as a coated piece of cardboard. (**Fig. 1**).
2. From the **large tube** squeeze out 2 exactly similar beads one either side of the first. (**Fig. 2**).
3. Replace the colour coded tube caps on the correct tubes.
4. Thoroughly and vigorously mix the 3 beads together using a spatula or stick. (**Fig. 3**)
5. Apply the mixed adhesive to the repair within 2 minutes (i.e. before it begins to gel). After initial gel smooth with a wet finger if necessary.



DASHBOARD REPAIR:

Special procedure for cracked (Black Urethane) dashboard repair as follows:

1. Use a Stanley knife to "V" out the crack to about 10mm width.
2. Remove all loose particles and dust.
3. Allow the **freshly mixed** Wondafix to run off a spatula into the crack. Mix more Wondafix and do this a second time if insufficient.
4. Allow the "Wondafix" to form a bead which is "proud" of the dash.
5. Wait for about 1½ hours (not longer than 2½ hours as the cut line will be brittle), then use a sharp blade to carefully and steadily remove the Wondafix meniscus and render it flush with the dash.
6. Apply a commercial dashboard silicone or motor car black vinyl paint to render the repair almost invisible.

SOME SUGGESTED USES:

1. Repair scuffed hoses.
2. Repair damaged rubber of car bumper.
3. Repair cracked car dashboard.
4. Repair damaged car air vent pipes and vacuum hoses.
5. Mount or stick articles which tend to vibrate loose.
6. Use as a vibration mounting.
7. For extra strong repairs soak into a bandage and wrap around broken joint.
8. Use to seal and protect wires where they go through the firewall.
9. Cast your own flexible drives or friction drives.
10. Repair vinyl/cloth car seats and side panel trims.
11. Fill cracked windshield rubber seals.
12. Fill any rubber mouldings or flashings on cars.
13. Repair electrical lead insulation.

NOT RECOMMENDED FOR:

1. Bonding rearview mirror to windscreens.
2. High temperature applications (above 105°C).
3. Adhesion to plastic or rubber surfaces which are glossy.
4. Adhesion to water under use.
5. Bonding to Polyethylene, Polypropylene, PTFE or Silicone Rubber.

TIPS:

- If you want a very smooth surface on the wondafix, stretch some cling wrap over the mixed product. It will smoothly fuse with the wondafix surface.
- When repairing a leaking pipe always remove the pressure from inside the pipe. Then cut a narrow strip of cotton cloth and soak it with mixed Wondafix. Then wrap the strip onto the pipe like a bandage.

DID YOU KNOW?

- The 13 ton Bulldozer hanging at the entrance to the Pratley factory is hanging from a wondafix bonded joint.
- Wondafix is Patented. It is an epoxy urethane hybrid which gives the strength of Epoxy and the toughness of Urethane.

PRATLEY "WONDAFIX CAR"

(Afrikaans)

ALGEMEEN:

Hierdie gepatenteerde produk is 'n eerste in die wêreld, deur Pratley ontwikkel. Die buitengewone kleefhoedanighede daarvan, gepaard met buigsaamheid, maak dit 'n unieke verbinding en skokbestande herstelsel.

EIENSKAPPE:

- Sterk en skokbestand.
- Buigsaam.
- Hoë kleefsterkte.
- Kleef goed aan die meeste materiale.
- Sterk en duurbaar.
- Keur is swart.
- Geen onaangetaste reuk.
- Kan met 'n nat vinger platgestry word.

SETTYD: (teen 23 °C)

- Sal binne 3 minute begin jel.
- Heeltemal droog, met 20% sterkte in 35 minute.
- 60% sterkte in 4½ uur.
- Volle sterkte 24 uur.

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKE:

Alle oppervlakte wat aaneenkaar gebind moet word, moet skoon en vry van olie en grries wees. Glansende oppervlakte behoort afgeskuur te word.

MENGAAWINGS:

LET WEL: Hierdie 2:1 mengsel is taamlik loperig die eerste 2 minute na vermenging.

1. Druk 'n kraletjie verharder uit die klein buisje uit op 'n plat nie-absorberende mengoppervlak soos 'n gladsie, blink stukkie karton. (**Fig. 1**).
2. Druk 2 presies eneera kraletjies uit die groot buisje, een aan elke kant van die eerste kraletjie. (**Fig. 2**).
3. Plaas die kleurgekoede buisdoppie op die klein buisje terug.
4. Meng die 3 kraletjies behoorlik en flink met 'n spatel of stokkie. (**Fig. 3**)
5. Wende die vermengde kleefmiddel binne 2 minute op die herstelwerk aan (**voordat dit begin jel**). Na aanvanklike jel maak glad met 'n nat vinger indien nodig.



HERSTEL VAN INSTRUMENTPANEEL:

Spesiale procedure vir herstel van gekraakte (Swart Uretaan) instrumentpaneel soos volg:

- Gebruik 'n Stanley-mes om die kraak uit te "V" tot ongeveer 10mm wydte.
- Verwyder alle los deeltjies en stof.

• Laat die vars-vermengde Wondafix vanaf 'n spatel in die kraak afloop. Vermeng nog Wondafix en doen dit 'n tweede keer indien te min die eerste keer gemeng was.

- Laat die "Wondafix" n mensisk bokant die vlak van die instrumentpaneel vorm.
- Wag ongeveer 1½ uur (nie langer as 2½ uur nie anders sal die voeglyn onnet wees), en gebruik dan 'n skerp lemmetjie om die Wondafix mensisk sorgvuldig en stadig te verwyder en gelyk met die instrumentpaneel te maak.
- Wend 'n kommersiële instrumentpaneelolie of swart motor-vinileen aan om die herstelwerk feitlik onsigbaar te maak.

'n PAAR VOORGESTELDE GEBRUIKE:

1. Herstel van geskaafde rubberbusse.
2. Herstel van beskadigeerde rubber van buffer.
3. Herstel van gekraakte motorinstrumentpanele.
4. Herstel van beskadigeerde lug toevoerpyple en vakuum-buse.
5. Montere of plaak artikels vas wat geneig is om buigsaam te word.
6. Gebruik as 'n vibrasiemontering.
7. Vir ekstra sterk herstelwerk, laai in 'n verband inweek en draai dit om die gebreekte las of voeg.
8. Gebruik om drade te versel en te besker waar hulle deur die brandskot gaan;
9. Giet 'n eie buigsame aandrywings of wrywingaandrywings.
10. Herstel van motorstilleplekke van viniel/doek en synapsenbekleedsel.
11. Opuiving van gekraakte ruitrubberberseels.
12. Opuiving van enige rubberlyste of skotte op motors.
13. Herstel elektriese geleiere insulering.

NIE AANBEVEEL VIR:

1. Vasheg van truspieëls aan motorrute.
2. Hoë temperatuuraanwendings (bokant 105°C).
3. Hegting aan plastiek- of rubberoppervlaktes wat glansend is.
4. Aanhouende onderwatergebruik.
5. Polyleïleen, Polipropyleen, PTFE of Silikonrubber.

WENKE:

- As 'n baie gladde oppervlak op die "wondafix" benodig word, kan "cling wrap" oor die gemengde produk gespan word. Die "cling wrap" sal glad saamsmelts met die "wondafix" oppervlak.
- Om 'n pyp wat lek te herstel, moet die drukking van binne die pyp altyd afgedraai word. Neem 'n katoen lap en sny 'n nou strook, week dit in die gemengde "Wondafix". Draai die strook om die pyp soos 'n verband.

HET JY GEWEET?

- Die 13 ton Stootskraper wat in die ingang van die Pratley fabriek hang, hang aan 'n "Wondafix" voog.
- Wondafix is gepatenteer. Dit is 'n epoxy uretaan hibried met die sterkte van Epoxy en die taatheid van Uretaan.

PRATLEY “WONDAFIX CAR” (Português)

GERAL:

Este produto patenteado e desenvolvido pela Pratley é inovador a nível mundial. As suas excelentes propriedades adesivas juntamente com a sua flexibilidade torna-o um único sistema de reparação de ligação e resistência ao impacto.

PROPRIEDADES:

- Forte e resistente ao impacto.
- Flexível.
- Excelente força aderente.
- Cola bem à maioria dos materiais.
- Resistente a abrasão.
- Cor negra.
- Não cheira mal.
- Pode ser aplicado com um dedo molhado.

TEMPO DE SOLIDIFICAÇÃO: (a 23°C)

- Fica em gel em 3 minutos.
- Completely seco e 20% resistente em 35 minutos.
- 60% forte em 4½ horas.
- Completely resistente em 24 hours.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todas as superfícies que vão ser coladas devem estar limpas e livres de óleo e gordura. As superfícies brilhantes devem ser lixadas.

INSTRUÇÕES DE MISTURA:

NOTA: Isto é uma mistura de 2:1 que é bastante líquida nos primeiros 2 minutos que se seguem à mistura.

1. Expremer um pingo do endurecedor do tubo **pequeno** para uma superfície plana não-absorvente como um bocado de cartão revestido. (**Fig. 1**).
2. Expremer 2 pingos iguais do **tubo grande**, um de cada lado do primeiro. (**Fig. 2**).
3. Desenhar duas campas codificadas a cores nos tubos corretos.
4. Misturar vigorosamente muito bem os 3 pingos usando uma espátula ou uma varinha. (**Fig. 3**)
5. Aplicar a mistura de cola na reparação dentro de 2 minutos (i.e. **antes de ficar em gel**). Após o gel inicial, alisar com um dedo molhado se for necessário.



REPARAÇÃO DO PAINEL DO CARRO:

Pocedimento especial para painel rachado (Uretono preto) A reparação é a seguinte:
• Usar uma faca Stanley para fazer um “V” cerca de 10mm de largura na racha.
• Retirar todas as partículas soltas e o pó.

- Permitir que a **mistura fresca** da Wondafix corra da espátula para a racha. Misturar mais Wondafix e repetir uma segunda vez se a primeira não for suficiente.
- Permitir que a “Wondafix” forme um pingo que seja “orghulho” do painel!
- Esperar cerca de 1½ horas (não exceder 2½ horas senão a linha do corte apresentará mau aspeto), depois usar uma lâmina afiada para retirar cuidadosamente e firmemente o menisco da Wondafix para a aplicação.
- Aplicar uma silicone comercial de para-brisa ou tinta vinil preta de carro para ficar quase invisível.

ALGUMAS SUGESTÕES DE USO:

1. Reparação de mangueiras gastos.
2. Reparação da borracha estragada ou de parachoque do carro.
3. Reparação do painel rachado do carro.
4. Reparação dos tubos ventiladores de carros e de ar condicionado.
5. Montagem ou fixação de peças soltas com tendência a vibrarem.
6. Uso como um suporte de vibração.
7. Para reparações mais resistentes ensopar uma ligadura e envolver a junta partida.
8. Usar para selar e proteger fios de onde saem de “firewall”.
9. Moldar os seus próprios discos flexíveis ou discos de fricção.
10. Reparação dos assentos de carros em poliéster e guarnições dos painéis laterais.
11. Preencher as borachas gretadas do para-brisa.
12. Preencher quaisquer molduras de borracha ou “flashings” de carros.
13. Reparação de isolamento de chumbo elétrico.

NAO É RECOMENDADO PARA:

1. Colar espelhos retrovisores aos para-brisas.
2. Aplicações a elevadas temperaturas (acima de 105°C).
3. Adherir a superfícies de plástico ou de borracha brilhantes.
4. Uso contínuo debaixo de água.
5. Colar a Polietileno, Polipropileno, PTFE ou Borracha Silicone.

DICAS:

- Se quiser uma superfície Wondafix muito lisa, esticar algum plástico aderente à volta do produto misturado. Integrar-se-á muito bem à superfície Wondafix.
- Quando reparar canos rotos, retirar sempre a pressão de dentro dos canos. Depois cortear uma tira estreita de algodão e ensopar com a mistura Wondafix. Depois embrulhar a tira à volta do cano com se fosse uma ligadura.

SABIA QUE?

- O Bulldózer de 13 toneladas à entrada da fábrica da Pratley está suspenso por uma junta colada com Wondafix.
- O Wondafix é Patenteado. É um híbrido de “epoxy” uretano que lhe dá a potência do “Epoxy” e a resistência do uretano.

PRATLEY “WONDAFIX CAR” (Français)

DESCRIPTION:

Ce produit breveté et développé par Pratley est une première mondiale. Ses propriétés adhésives remarquables associées à sa flexibilité en font un système de réparation adhésif unique et résistant aux chocs.

PROPRIÉTÉS:

- Très puissant et résistant aux chocs.
- Flexible.
- Puissance adhésive élevée.
- Adhère bien à la plupart des matériaux.
- Résiste à l'abrasion.
- De couleur noire.
- Aucune odeur désagréable.
- Peut être liséré avec un doigt mouillé.

TEMPS DE PRISE: (à 23°C)

- Commence à se solidifier en 3 minutes.
- sera complètement sec et à 20% de résistance au bout de 35 minutes.
- Atteindra 60% de résistance en 4 heures et demie.
- Atteindra sa résistance optimale en 24 heures.


PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Toutes les surfaces à assembler doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace d'huile et de graisse. Les surfaces brillantes doivent être légèrement abrasées.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MÉLANGE:

REMARQUE: il s'agit d'un mélange avec un rapport 2:1 qui est donc assez liquide durant les 2 premières minutes du mélange.

1. Extraire une goutte du durcisseur du **petit tube** sur une surface plane non absorbante réservée au mélange tel qu'un morceau de carton. (**Fig. 1**).
2. Presser le **gross tube** et extraire 2 gouttes identiques et les placer de part et d'autre de la première goutte (**Fig. 2**).
3. Remplacer les bouchons codés par couleurs sur les deux correspondants.
4. A l'aide d'un petit pinceau ou d'un bâtonnet, mélanger soigneusement mais vigoureusement les 3 gouttes ensemble. (**Fig. 3**)
5. Appliquer le mélange adhésif sur la zone à réparer sous 2 minutes (**avant qu'il ne commence à se renforcer**). Après le renforcement initial, lisser avec un doigt mouillé si nécessaire.



RÉPARATION DE TABLEAU DE BORD:

La procédure détaillée ci-dessous est spécifiquement adaptée à la réparation d'un tableau de bord fissuré (Uréthane Noir):
• Utiliser un cutter afin de tailler un “V” d'environ 10mm de largeur autour de la fissure.

- Retirer toutes les particules et les poussières.
- Laisser le Wondafix **fraîchement mélangé** s'écouler dans la fissure depuis la spatule. Si nécessaire, mélanger d'avantage de Wondafix et procéder une deuxième fois.
- Laisser le “Wondafix” former une goutte couvrant suffisamment la zone d'application.
- Patienter environ 1½ heure (pas plus de 2 heures et demi ou la ligne de découpe sera altérée), puis à l'aide d'une lame tranchante, enlever soigneusement et sans s'arrêter le ménisque Wondafix en terminant au ras du tableau de bord.
- Appliquer de la silicone de tableau de bord commerciale ou de la peinture automobile en vinyle noir pour bien camoufler la réparation.

QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATIONS:

1. Réparer de tuyaux éraflés.
2. Réparer du caoutchouc endommagé ou des pare-chocs de voiture.
3. Réparer des tableaux de bord fissuré.
4. Réparer des tuyaux de ventilation de voiture endommagés et des tuyaux d'aspiration.
5. Monter ou coller des pièces qui ont tendance à se détacher dû à la vibration.
6. Utiliser comme support antibruit.
7. Pour les réparations lourdes, verser sur un bandage et enrouler autour du joint cassé.
8. Utiliser pour sceller et protéger les fils à l'endroit d'entrée au mur.
9. Appliquer à des flexibles ou à des courroies.
10. Réparer des sièges auto en vinyle/ tissu et les garnitures de panneau latéral.
11. Colmater les joints en caoutchouc d'un pare-brise fissuré.
12. Colmater les moulures en caoutchouc ou les solins dans les voitures.
13. Réparer l'isolation d'un câble électrique.

USAGE DÉCONSEILLÉ:

1. Collage de retroviseur au pare-brise.
2. Applications sous-exposées à des températures élevées (supérieures à 105°C).
3. Adhérence à des surfaces plastiques ou caoutchoutées brillantes.
4. Utilisation continue sous l'eau.
5. Collage de polyéthylène, de polypropylène, de PTFE ou de caoutchouc de silicone.

CONSEILS:

- Si vous voulez que la wondafix ait une surface très lisse, recouvrez le produit mélangé de cellophane, ce qui permettra à la surface de la wondafix de se fusionner tout en douceur.
- Lors de la réparation d'un tuyau qui fuit, enlevez toujours la pression à l'intérieur du tuyau. Ensuite, coupez une fine bande de tissu en coton et trempez-la dans le mélange Wondafix. Puis enroulez la bande autour du tuyau comme un bandage.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Le Bulldozer de 13 tonnes suspendu à l'entrée de l'usine Pratley est fixé grâce à un joint de colle Wondafix.
- Wondafix est Breveté. Il s'agit d'une résine hybride époxy uréthane qui donne la force de l'Époxy et la ténacité de l'Uréthane.

PRATLEY

"WONDAFIX CAR"

(Sotho)

KA KARETSO:

Sesebediswa sena ke sa pele sa lefatshe, se entsweng ke Pratley. Bokgoni ba sona ba ho kgomaretsa bo tsamaisana le bobebe ba sona bo se etsa se sekgomaretsi se ikhetilinge le mogkwa wa ho lokisa le ho hanetsa tshwarzwa ya motlakase.

BOKGONI:

- E thata haholo mme e hanetsa tshwarzwa ya motlakase.
- E bobeve.
- E na le matla a maholo a ho kgomaretsa.
- E kgomaretsi matelelang e mengata.
- E kgomaretsi kgaqanong le mengwapo.
- Entsho ka mmala.
- Ha yena monkoqo so qagahliseng.
- E ka etswa boreledi ka monwana o metsi.

NAKO YA HO E BEHA: (23°C)

- E tla qala ho kopanya matsotsong e 3.
- E omá ka hohloholo e be le 20% ya matla nakong ya matsotsi o 35.
- 60% ya matla nakong ya hora tse 4%.
- Matla a felletseng dihoreng tse 24.

TOKISO YA SEBAKA:

Dibaka tsobie tso le kgomaretswang di tshwanelia hore be di hwikelki de sena mafura kappa kerise. Dibaka tsobie boreledi di tshwanelia ho hohliwa.

DITAELO TSA HO KOPANYA:

- ELA HLOKO:** Mone ka kopanya yo 2:1 e ka tshlohang matsotsong e 2 kamora ho kopanya.
- Pepeletsa lero la sethathela se **tjhupung e nyana** hodima sebaka se namaletseng se sa monyeheng sa ho kopantsha jwaloka lepolanka. (**Ponts. 1**).
 - Ho tswa **tjhupung e kgolo** pepeleta maro a 2 a tshwanhang hantle ka matthoko ha le pele. (**Ponts. 2**)
 - Ho tswa ditjhawaelana tse mebal a ditjhupung tse leketeng.
 - Kopanya maro a 3 a mmoho ka pethahalo le matla o sebedisa lefeho kapu thupa. (**Ponts. 3**)
 - Tlosa sekgomaretsi se kopantsang ho lokisa nakong ya matsotsi o 2 (**ho holela hore pele e kopana**). Kamora ho kopanya eta boreledi ka monwana o metsi ha lohleka.



TOKISO YA BOTO E KAPELE YA KOLOI:

Tsamaisa ikgethilinge ya ho lokisa bota e kapele ya koloi (E ntsho) e petshoheng ke e latele:

- Sebedisa thiþpa yá Stanley hó etsa "V" lepetsons e kabang bophára ka 10mm.
- Tlosa masalla le lerole.

- Tlohela "Wondafix" e sa tewa **kopangwa** hore e mathe lefshlong e kene kahara lepetso. Oketsa "Wondafix" o e kopanye mme o etse sena kgelio la bobedi ha e sa lekana.
- Tlohela "Wondafix" hore e ipope e leng "boigantsang" ba boto ye kapele ya koloi.
- Ema sebaka sa hora e le 1 le ½ (eseng ho feta hora tse 2 ½ kapu mola o seiweng o tlaba ditshila), e be o sebedisa lehare le bohole ho tso "Wondafix" ka hoklo le botletsi e be o wa tsho.
- Tloea rabara ya koloi kapa pente e ntsho ya koloi hore ho sekha bonahala mroo ho lokitsweng.

TSHEWADELS TSE DING TSE TSHWAETSWENG:

- Ho lokisa mathombo.
- Holokosa rabara ya bumpara ya koloi e senyehileng.
- Lokosa boto ye kapele ya koloi e petshohileng.
- Ho lokisa dipepi tse senyehileng tse kenyang moyo tsu koloi.
- Ho lokisa matsho ho kgomaretsa dintho tse hlohangaleng di thothomela.
- Tshebedisetsi ho ya bopella moo ho thothomela.
- Bakeng sa tokiso tse matla a fetang inela kahara lebanta le faseng mmo o tlame e be o thatehi ho potapota mmo ho röhileng.
- Sebedisetsi ha kwaheli le ho sireletsat diterata mos di fetang kamara lebota.
- Iketsetsi ho kganna ho bobele kapa ho senhang tshidiso.
- Lokisa dintho tsa lelapa tsa koloi le ho seha ditjhupung.
- Tlohela rabara ya mewahelo ya rabara e petshohileng.
- Tlohela dintho tse entsweng ka rabara kapa ditjhupeng tse dikolong.
- Lokisa dintho tsa motlakase.

HA YA TSHWAELWA BAKENG SA:

- Ho kopanya seipona sa kapele sa koloi.
- Sebedisa le tshemphereitjeng e hodimo (ka modiso 105°C).
- Ho kgomaretsi polasitiki kapa dibaka tsa rabara tsa rellang.
- Tshebedisetsi ya ka tlaa metsi.
- Ho mamaretsa *Polyethylene, Polypropylene, PTFE* kapu Rabara.

MAELE:

- Ho a batla ho hore sebaka se be boreledi hodima "Wondafix", sarollele sephuthutse se kopantshang ka hodima sesebediswa se kopantsweng. E tla kopana ka boreledi le sebaka senhang le "Wondafix".
- Ho tswa tjhupung e kgolo lekhelo, kameha o tlose kgatello etsweng pele ka rohloha. Kamora moo kgatello lelapa la Boya mmo e le inle le "Wondafix" e kopantsweng. Kamora moo thathela lelapa hodima peipi jwalo ka lebanta la ha fosa.

NA O NE TSE?

- Terekere ya boipma ba ditone tse 13 e hakilwing makonenang a faporki a Pratley e hakitsweng ke leqeqaqua le kopantsweng ka "Wondafix".
- "Wondafix" ha e Ngodisitswe. Ke sekgomaretsi se menang mmaala se habedi se fanang ka matla a Kgomaretsi le ho thathala hwa khemikhale ya Urethane.

PRATLEY

"WONDAFIX CAR"

(Zulu)

ULWAZI NGAYO:

Lo mhlqiqiso owozinya yithina kuphela kwa-Pratley, uyaqala ngqa ukuba khona emhabeni jikelele. Ikhono layo elikhethekile lokunamatheha kanye nokuvumelana kwayo nezinto ezhilukahlukene kuyenza ibe yingcina ekhethekile nengaxebeki kalula.

UKWAKHEKA KWAYO:

- Imamandla kakthulu futhi iyakwazi ukumelana nokudlikizela.
- Ithambile.
- Imamathela iqine.
- Iyakwazi ukunamatheha ezintweni ezhilukahlukene.
- Iyakwazi ukumelana nokukuhleka.
- Ukumelana yomama.
- Ayinalo iphunga elibi.
- Ingolalongwa ngomunwe ocwilswe emanzini.

ISIKHATHI SOKUNAMATHELA: (ezingeni 23°C)

- Iqala ukushuba emizuwini emihleng.
- Isuke seyome ngokuphele futhi isibame ngamandala ayo angu-20% emizuwini engu-35.
- Isuke isibame ngamandala angu-60% emahoreni angu-4.5.
- Isuke isibame ygqinisa ngokuphele emahoreni angu-24.

UKULUNGISELELA UKUNAMATHELISA:

Zonke izinto ezironamatheliswa ngale ngcinia kufanale zihlanzeke, zingabe, namafutha kanye negrisi. Izindawo ezbushubeleka kufanale zikhulule.

INDOLEYOKUYUDIDIBUYA:

PHAWULA: Lena yingxube ye-2:1 esuke izewuketsehi ngemva kwemizuzu emibili ngemva kokyukuba.

- Thatha into oxozubula kuyo engamunci okumanzi njengkehadihlo bese uputshubula kuyo njengkehadihlo ezhilukahluna eyenzala le ngxube ("Isthombe 1").
 - Eshubhini elikhulu putshiza izingxenze zengcina ezbimbi elzhilanga neyokugala zibe ngapiba nangaha kwayo ("Isthombe 2").
 - Buysela elzhilanga ezbimbi emashubhini azo njehale.
 - Xogama ngamandala lezi zithako ezintuhu zengcina usebenzisa ijhoni elincane nomu indukwana ("Isthombe 3").
 - Faka le ngxube ukube ulungue into ofuna ukyunamatheha ingakedfuli imizzu emibili. (i.e. ngaphambi kokuba ishubhe).
- Ngemva kokuba ishubhile yiphollise ngomunwe omarzi una kudingeka.



UKULUNGISA I-DASHBOARD:

Indiela ekhethekile yokulungisa u-dashboard oneminkenke (Omnyama) yilela elandelayo:

- Sebenzisa ummese omnicane ofakwa ámablade wenze umsedlana omise kuka "V" ongur 10mm.
- Usebenzisa olizwi, yilebile yipheleto nothuli.

Usebenzisa induku, uvezisa emsedianeni lowa ingxube osanda kuyenza. Yenza enye ingxube uphinde uyithele noya una ingemelanla eyokugula.

Yivumele "i-Wondafix" yakhe iquthushana yilela i-Wondafix u-dashboard.

- Linda ihora nesiqamupi (kungodiduli emahoreni amabilis nesiqamupi ngale kwâlôkho ayizukubukele), yilebile ususebenzisa ummese obukhali usike ngôbunono (Wondafix) eyiquthushana ukuku ilingane ne-dashboard.
- Gcibisa illicone ye-dashboard etholakala ezitido nomu upende omnyama wezimota ukuze kungabonakali ukuthi uphishesile.

EZINDELA ZOKUVISEBENZA:

- Ukulungisa amapayapi okunisela agarafukile.
- Ukulungisa ibebi yemoto yemoto elimele.
- Ukulungisa i-thombe ezhilukahluna emeninkenke.
- Ukulungisa amapayapi okunisela umoya emotwonye kanye naïwevacuum.
- Ukunamatheha izinto ezixegaya umoya kunokuhadiazela.
- Ukujinisa izinto ezdikizelayo.
- Izukuzile i-thombe ibebi upende, civilisa ibebi le i-thombe ubophuji upende upophuji.
- Ingasetsi henszelwa ukumboba nokukivela izintambu ezingamula obondenzi lokuvikela ukubhebhethaka komilo.
- Zenzeli awakha amasorjana asebenza esikhundleni seketalena lokushowa (*friction drive*).
- Lungisa izihalo zemoto zendwangu kanye næsizinhlangothini zazo.
- Vala imisele ezintweni zenjoloba ezivala i-windscreen yemoto.
- Gxwalsa nomu yiziphi izikhala zentu eyenziwe genjoloba emotwonyi.
- Phesa izinto zokuvikela izintambuzikages.

OKUNGAFANELE ISETSHEZINSWE KUKHO:

- Ukunamatheha izibuko zemoto kuyi-windscreen.
- Ezintweni ezishisa kakhulu (ngaphezu kuka-0).
- Ukunamatheha izinto zepulatisiki nezenjoloba ezbushubelezi.
- Ekuwibenzisa entwenti ehale ingaphansi kwamanzu.
- Ukunamatheha iPolyethylene, iPolypropylene njenjoloba yesilicone.

AMACEBISO:

- Uma ufuna iWondafix ibe bushubeleka kakhulu, thatha indwangu yuelule besi yibeka kulena osuvixuble. Izongéna kahle kuyi-Wondafix.
- Lapho uphessa ipaypi eluzvayzo, qinsika sephuthutse ka rohloha. Ezhilukahluna ishubhe kufuna ukuphela. Yipheleka inengxube encane ucywilsile kuyi-wondafix exuthxive. Yibe ukubhandisa lelo payipi ngaleygo ndwangu.

INGABE BEWAZI?

- Ibuldozer engamathani angu-30 elenga esangweni lenboni yakwaPratley iengxa ejoyintini elinanathelisewle ngeWondafix.
- iWondafix ayenziwa yinoma iyiphi enye inkohale. Iyengxube emhabeni ngamandala kakhulu elhangansa i-epoxy ne-urethane.