

WOOD GLUE INSTRUCTIONS

GENERAL:

Pratley Wood Glue is specially formulated for ultra high strength on wood. It can however also be used on paper, hardboard, carpets, most fabrics, cork, tiles and photographs.

INSTRUCTIONS:

- Shake well before using.
- Surfaces must be clean, dry and grease free.
- On very **oily or resinous** wood pre-wiping the surfaces with acetone will improve the bond.
- Use only on closely matching surfaces (avoid large gaps).
- Apply adhesive to one surface only and join surfaces whilst glue is still wet.
- Clamp for at least 15 minutes or longer for best results.
- It is important to remove excess glue with a damp cloth as subsequent staining of the wood becomes difficult over dried glue.

CURE TIME:

- Under normal conditions the glued article can be **handled** after 30 minutes.
- Full strength 24 hours.
- Adhesive will not cure at temperatures below 5 degrees C.

"WOOD GLUE" AANWYSINGS

ALGEMEEN:

Pratley "Wood Glue" is spesiaal geformuleer vir ultra hoë sterkte op hout. Dit kan egter ook gebruik word op papier, hardbord, tapyte, meeste weefstowwe, kurk, teëls en foto's.

AANWYSINGS:

- Skud goed voor gebruik.
- Oppervlakke moet skoon, droog en vetvry wees.
- Op baie **olierige of harsagtige hout** sal die kleefvermoë verbeter as oppervlakke vooraf met aseton afgevee word.
- Gebruik slegs op oppervlakke wat goed pas (vermy groot gapings).
- Wend kleefmiddel slegs op een oppervlak aan en las die oppervlakke terwyl die lym nog nat is.
- Klamp saam vir minstens 15 minute of langer vir die beste resultate.
- Dit is belangrik dat oormatige lym met 'n klam doek verwyder word omdat latere beitsing van die hout moeilik is oor droë lym.

SETTYD:

- Onder normale toestande kan die vasgelymde artikel na 30 minute **hanteer** word.
- Volle sterkte na 24 uur.
- Kleefmiddel sal nie teen temperature benede 5 grade C. verhard nie.

Pratley (Pty)Ltd. PO Box 3055 • Kenmare 1745 • Gauteng South Africa.
Tel.: +27 11 955-2190 • Fax: +27 11 955-3918 • www.pratley.com

9/3/2015